

intyg efter utförd markundersökning - provgrop

Plats för ankomststämpel

Blanketten skickas till:

Samhällsbyggnadsförvaltningen
512 80 Svenljunga

Fastighetsbeteckning	Fastighetsadress
----------------------	------------------

Markundersökning – okulär bedömning (alla mått anges från marknivå)

Provgropens djup (cm):	(Gropens placering ska anges på situationsplanen)
Avstånd mellan markyta och berggrund	
<input type="checkbox"/> Mindre än 0,5 m	<input type="checkbox"/> 0,5 – 1,0 m
<input type="checkbox"/> 1,1 – 1,5 m	<input type="checkbox"/> Större än 1,5 m
Avstånd mellan markyta och högsta grundvattenyta	
<input type="checkbox"/> Mindre än 0,5 m	<input type="checkbox"/> 0,5 – 1,0 m
<input type="checkbox"/> 1,1 – 1,5 m	<input type="checkbox"/> Större än 1,5 m
<input type="checkbox"/> Jag intygar att markbeskaffenheten i provgropen bedöms som lämplig för infiltration av avloppspillvatten utan att en markprovtagning behövs.	

Markprovtagning (Analysprotokoll bifogas)

Markprov uttaget på djupen:	cm	cm	cm
Bedömd infiltrationskapacitet:	l/kvm/dygn	(begärs ibland särskilt vid beställning av analys)	

Bedömning/intyg

<input type="checkbox"/> Jag bedömer att anläggningen kommer att fungera utan förstärkningslager (markprovtagning krävs)
<input type="checkbox"/> Jag bedömer att anläggningen kommer att fungera om den kompletteras med ett förstärkningslager på cm

Underskrift

Namnteckning	Namnförtydligande
--------------	-------------------

Det är alltid markförhållandena på fastigheten som avgör vilken typ av avloppsanläggning som är möjlig. Vid täta jordlager som lera är det svårt att infiltrera avloppsvatten i de naturliga marklagren. Genomsläppliga jordarter som sand och grus har bättre infiltrationsförmåga men kräver i sin tur längre skyddsavstånd till dricksvattenbrunnar, badplatser etc.

För att få en uppfattning om markens naturliga förmåga att infiltrera avloppsvatten behöver en eller flera provgropar grävas vid den tänkta platsen för anläggningens infiltrationsdel. Gropen ska vara 2 – 2,5 meter djup. Oftast räcker det att man gör en okulär besiktning av provgropen för att se om det räcker med vanlig infiltration eller om den behöver förstärkas. Är man osäker på genomsläppligheten ska ett markprov tas och skickas till laboratorium för siktanalys.

Jordprov

Ett jordprov på ca 2 kg (ca 0,5 liter) tas i nivå där infiltrationsledningarna är tänkta att placeras och läggs i en behållare. Behållaren märks med provtagningsplats, provtagningsdjup samt datum. Om markprofilen är skiktad kan jordprov behövas tas i varje lager. Stenar större än två centimeter plockas bort ur jordprovet. Jordprov sänds till lämpligt konsultföretag, t ex jordartslaboratorium, som utför siktanalyser.

Innan du tar ett jordprov är det bra att kontrollera med det tänkta laboratoriet om de har möjlighet att hjälpa dig att utföra analysen.

OBS! Låt inte groparna stå öppna efter besiktningen. De kan vattenfyllas och vara farliga för barn och djur!



Information om behandling av personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig. Personuppgifter som vi behandlar är de som du angett på denna blankett. Syftet med en sådan behandling är för att kunna handlägga ditt ärende

Svenljunga kommun har begärt att få dina uppgifter från dig för att kunna handlägga ditt ärende på ett korrekt sätt. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning.

Dina personuppgifter sparas så länge kommunen har behov av att handlägga ditt ärende. Svenskt regelverk kring allmänna handlingar gäller så dina uppgifter kan komma bevaras för all framtid enligt tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen.

I de fall kommunen anlitar ett personuppgiftsbiträde som har tillgång till dina personuppgifter får personuppgiftsbiträdet inte använda personuppgifterna i strid med vad kommunen har bestämt.

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är samhällsbyggnadsnämnden i Svenljunga kommun, 512 80 Svenljunga, org nr: 212000-1512.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på e-post: tekniska@svenljunga.se alternativt på telefonnummer: 0325-180 00.

Du når vårt dataskyddsombud på e-post: dso@borasregionen.se alternativt på telefonnummer 0709-48 78 36 eller 0709-48 73 31. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. På Svenljunga kommuns hemsida kan du läsa mer om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter